

Твердопаливні котли для роботи на вугіллі, коксі та деревині

Широкий вибір та висока
потужність за низькою
ціною



BOSCH

Винаходження для життя

Три різні моделі – багато можливостей

Ми пропонуємо Вам та Вашим клієнтам три різні високоякісні твердопаливні котли: Solid 2000 B, Solid 3000 H і Solid 5000 W. Це означає, що Ви зможете завжди запропонувати оптимальне рішення. Solid 2000 B призначений для опалення бурим вугіллям та деревиною, Solid 3000 H працює на кам'яному вугіллі, коксі та дровах, а ті, хто оберуть Solid 5000 W, зможуть енергоефективно опалювати свої «чотири стіни» деревиною. Звичайно, що всі наші моделі дуже економічні, а монтаж та обслуговування також надзвичайно прості.



Solid 2000 B –

вісім моделей різної потужності, два типи палива

Solid 2000 B працює на бурому вугіллі або деревині, залежно від рівня вихідної потужності. Всі моделі компактні, встановлюються легко та мають тривалий термін служби. Твердопаливний котел надзвичайно простий у використанні та, зокрема, має привабливе співвідношення «ціна-продуктивність». Його можливо використовувати як незалежне джерело тепла або інтегрувати в існуючу систему опалення.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд
(8 моделей, потужність 12-45 кВт)
- ▶ Простота у користуванні завдяки верхньому завантаженню палива
- ▶ Легка чистка котла завдяки колосникам, що зрушуються, та великому шлаковому бункеру
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла

**Паливо: буре вугілля чи
деревина**



Solid 3000 H –

п'ять моделей різної потужності, три типи палива

Solid 3000 H – це ідеальне рішення для всіх клієнтів, які вибагливі до свого опалювального пристрою. Залежно від потреби у теплі, можливо обрати одну з п'яти моделей. Це допоможе зекономити енергію та витрати палива.

Твердопаливний котел працює на кам'яному вугіллі, коксі або деревині. Він міцний, легко інсталується та простий у використанні.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд (5 моделей, потужність 20-42 кВт)
- ▶ Простота у користуванні завдяки передньому завантаженню палива
- ▶ Легка інсталяція завдяки компактным габаритам
- ▶ Багато можливостей завдяки вільному вибору палива: кам'яне вугілля, кокс або деревина
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла

Паливо: кам'яне вугілля, кокс чи деревина



Solid 5000 W –

чотири моделі різної потужності, один тип палива

Solid 5000 W працює на дровах, що робить його добрим вкладом у екологічно-безпечне та надійне майбутнє: деревина є відновлюваним джерелом енергії. Опалення на деревині також сприяє зберіганню викопного палива. Solid 5000 W також має вражаючі показники по викидам: вони надзвичайно низькі за рахунок сучасної газогенераторної технології, коли горіння відбувається знизу.

Очевидні переваги:

- ▶ Широкий модельний ряд (4 моделі, потужність 21-38 кВт)
- ▶ Легка інсталяція завдяки компактным габаритам
- ▶ Також постачається з інтегрованим захисним теплообмінником для закритих систем
- ▶ Можливість використання у якості незалежного або резервного котла

Паливо: деревина

Огляд технічних характеристик

| Solid 2000 B | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Тип | К 12-1 S 61 | К 16-1 S 61 | К 20-1 S 61 | К 24-1 S 61 |
| Вихідна потужність*, кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Паливо | Буре вугілля, деревина | Буре вугілля, деревина | Буре вугілля, деревина | Буре вугілля, деревина |
| Розмір отвору для завантаження палива, мм | 260x135 | 260x125 | 358x150 | 358x150 |
| Об'єм топки, л | 26 | 26 | 46 | 46 |
| Вага, кг | 158 | 166 | 200 | 215 |
| Висота х довжина х ширина, мм | 920x600x730 | 920x600x730 | 1040x700x770 | 1040x700x770 |
| Тип | К 25-1 GS 61 | К 32-1 S 61 | К 32-1 S 62 | К 45-1 S 62 |
| Вихідна потужність, кВт | 27 | 32 | 32 | 45 |
| Паливо | Буре вугілля, деревина | Буре вугілля, деревина | Деревина | Деревина |
| Розмір отвору для завантаження палива, мм | 358x175 | 358x175 | 358x175 | 550x276 |
| Об'єм топки, л | 61 | 61 | 63 | 115 |
| Вага, кг | 232 | 240 | 240 | 320 |
| Висота х довжина х ширина, мм | 1040x700x870 | 1040x700x870 | 1060x700x870 | 1045x770x980 |

| Solid 3000 H | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Тип | К 20-1 G 62 | К 26-1 G 62 | К 32-1 G 62 | К 36-1 G 62 | К 42-1 G 62 |
| Вихідна потужність*, кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 34 |
| Паливо | Вугілля, кокс, деревина | Вугілля, кокс, деревина | Вугілля, кокс, деревина | Вугілля, кокс, деревина | Вугілля, кокс, деревина |
| Розмір отвору для завантаження палива, мм | 310 x 230 | 310 x 230 | 310 x 230 | 310 x 230 | 310 x 230 |
| Об'єм топки, л | 25.5 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Вага, кг | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 |
| Висота х довжина х ширина, мм | 1033x490x840 | 1033x490x940 | 1033x490x1040 | 1033x490x1140 | 1033x490x1240 |

* Вихідна потужність вказана для деревини, при використанні кам'яного вугілля потужність буде вищою.

| Solid 5000 W | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Тип | К 18-1 SAW* 62 | К 24-1 SAW* 62 | К 32-1 SAW* 62 | К 38-1 SAW* 62 |
| Вихідна потужність, кВт | 21 | 25 | 33 | 36 |
| К.К.Д. | 75% – 85% | | | |
| Паливо | Деревина | Деревина | Деревина | Деревина |
| Розмір отвору для завантаження палива, мм | 430x240 | 430x240 | 520x280 | 520x280 |
| Об'єм топки, л | 66 | 86 | 114 | 138 |
| Вага, кг | 310 | 350 | 375 | 410 |
| Висота х довжина х ширина, мм | 1185x626x750 | 1185x626x850 | 1250x686x800 | 1250x686x900 |

* W означає, що котел обладнано захисним теплообмінником

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія 0 800 300 73 37

(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com

www.bosch-climate.com.ua